

## UNSER PRODUKT



# Der kalt verarbeitbare Heiasphalt.

Warum immer die Planungen und Durchfhrungen Ihrer Straenbau- und Wartungsarbeiten an die Lieferverfgbarkeiten- und Bedingungen eines Asphaltwerkes orientieren, wenn es auch flexibel und pragmatisch geht?

Ob bei der Beseitigung von Gefahrenstellen bzw. Schlaglchern, bei der Verschlieung von Aufbrchen, beim Befllen von Einbauspalten von Kanaldeckeln oder anderen Einbaukomponenten, oder bei der Herstellung von Wegen oder Auffahrten - mit dem Einsatz von **eka® Reparaturasphalt**, der im Heiprozess hergestellte Reparaturasphalt, genieen Sie handfeste Vorteile.

Die Herstellung von unserem patentierten und CE-zertifizierten **eka® Reparaturasphalt** findet im herkömmlichen Heiprozess von bitomsen Asphaltmischungen - ohne jegliche Zusetzung von Emulgatoren oder Lsungsmitteln - bei einer Temperatur von nur ca. 120°C statt. Der temperaturabgesenkte Fertigungsprozess trgt zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Energieeinsparung bei.

Unser Produkt erfllt gem HRepA die technischen Eigenschaften von gleich drei KMGs (KMG-E, KMG-F, KMG-L). Laut Zertifikat vom ERGO-Umweltinstitut wurde unser Asphalt dem GISCODE RepA20 lsemittelfrei zugeordnet.



Unter einer strengen Qualittssicherungskontrolle werden wichtige Produktionseigenschaften wie z. B. Temperatur, Bindemittelverhltnisse und die Granulometrie etc. sichergestellt. Diese Kontrolle fhrt letztendlich zu diesem einzigartigen, langlebigen, kalt verarbeitbaren und bis zu 36 Monate lagerbaren Heiasphaltprodukt.

Die einfache Verarbeitung, die Flexibilitt an der Baustelle, die schnelle Baustellendurchlaufzeit und somit die verkrzte Straensperrung durch die sofortige Belastbarkeit nach Verdichtung, wirken sich unmittelbar kostenreduzierend auf Personal, Maschinen und Arbeitszeit aus.

## WARUM UNSER PRODUKT?




# Unser eka® Reparaturasphalt...


- ◆ ... ist **patentiert** und **CE-zertifiziert**.
- ◆ ... ist **umweltfreundlich**, da er keine Emulgatoren oder andere Lsungsmittel enthlt.
- ◆ ... ist die **DAUERLSUNG fr Reparaturen oder Ausbesserungsarbeiten** jeder Art von Straenoberflchen.
- ◆ ... kann **kalt oder hei verarbeitet** werden.
- ◆ ... lsst sich **wetterunabhngig verarbeiten** (von -20°C bis +50°C, auch bei Regen oder Schnee).
- ◆ ... ist **sofort gebrauchsfertig**.
- ◆ ... ist mind. **36 Monate kalt lagerfhig** und **Restmaterial** kann **wieder eingelagert** werden.
- ◆ ... kann **sofort fr den Straenverkehr** nach Verdichtung **freigegeben** werden.
- ◆ ... ist laut **HRepA zugelassen** und **GISCODE RepA20**.
- ◆ ... hat die **gleichen finale Materialeigenschaften einer Heiasphaltmischung Typ AC-11 bzw. AC-5**.



## VERARBEITUNGSANLEITUNG



# Unsere Arbeitsschritte.



Bitte beachten Sie weitere Hinweise im Produktdatenblatt, sowie im DIN-Sicherheitsblatt, oder unter: [www.eka-asphalt.de](http://www.eka-asphalt.de)

WER WIR SIND.



Treffe die Köpfe,  
der eka GmbH.

### Johannes Stengl

#### Geschäftsführer

Als Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) kann er auf eine über 40-jährige erfolgreiche Tätigkeit in der Finanzdienstleistungs- und Consultingbranche zurückblicken.



### René Pommerening

#### Geschäftsführer

Als Diplom-Ingenieur im Bereich Maschinenbau (FH) sammelte er über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche.



ALLEINE IST  
MAN STARK,  
**GEMEINSAM  
UNSCHLAGBAR.**

KONTAKTIERE UNS GERNE!



Sie möchten weitere  
**Informationen?**



SCAN ME

eka GmbH

Emsdettener Str. 45    D-48485 Neuenkirchen  
T +49.59 73.736 99 30    F +49.59 73.900 38 91

[info@eka-asphalt.de](mailto:info@eka-asphalt.de)    [www.eka-asphalt.de](http://www.eka-asphalt.de)



HEISSASPHALT  
KALT ERWISCHT!



[www.eka-asphalt.de](http://www.eka-asphalt.de)



### Ricardo Pommerening

#### Vertriebsleiter

Als Diplom-Biologe (Uni Köln) leitet er mit seinem Wissen unser hochmotiviertes Vertriebsteam.

